

高流动高粘性PPO塑料应用范围

生成日期: 2025-10-26

洋辰塑料供应经营品牌: 日本住友LCP塑胶原料, 日本宝理LCP塑胶原料, 美国杜邦LCP塑胶原料供应分类: 供应高流动性LCP, 供应玻纤增强级LCP, 供应防火V-0阻燃级LCP, 供应**度LCP, 供应高耐温级LCP, 供应高耐磨级LCP, 供应高弹性率LCP, 供应玻纤增强级LCP

日本宝理LCP玻纤增强级 E471i E130i, A130 A150, E463i E473i E472i 日本宝理LCP阻燃级 C130 C140 A130 日本宝理LCP高耐磨级 T150 T130 日本宝理LCP**度: E130G T130M 日本宝理LCP高弹性率 A140 A410 A430 日本宝理LCP防火V0级: C400 C130 B230 日本宝理LCP高耐温级 S135 S471 日本宝理LCP难燃级 C810 A150 L140 日本宝理LCP增强阻燃剂 E130i30% E471i35% 增强

主营产品: PPO塑料 注塑级PPO PCN2615 基础创新 通用级PPO SE100X-GY71143 灰色) 基础创新 阻燃级PPO: PX9406-80028 PX2801Z-BK1066 基础创新

增强级PPO(10%GF) SE1GFN1 SEIGFN2 SEIGFN3 基础创新
PPO塑料适于制作耐热件、绝缘件、减磨耐磨件、传动件、医疗及电子零件-洋辰公司东莞现货。高流动高粘性PPO塑料应用范围

PPO塑料汽车外装级: PPO GTX600 基础创新 PPO GTX820 PPO GTX810 PPO GTX914 基础创新

电子电器: 能够满足在潮湿、负载、高温的条件下具有优良的点绝缘性,

运用制备电视机调谐片、线圈芯、微波绝缘件、屏蔽套, 高频印刷电路板。各种高压电子元器件、电视机、电脑、传真机, 复读机外壳等。

汽车工业: 适用于仪表板件、窗框、减震器、泵过滤网等。

机械工业:用作齿轮、轴承、泵叶轮、鼓风机叶轮片等。

化工领域:用于制作管道、阀门、滤片及潜水泵等耐腐蚀零部件。折叠编辑本段成型性能

高流动高粘性PPO塑料应用范围洋辰公司供应□PPO塑胶原料 中文名：聚苯醚 抗蠕变性优PPO 基础创新。

光扩散PC材料：材料具有高透光、高雾度□V0阻燃的特点，应用于LED灯用挤出灯管、光扩散板□LED灯用注塑球泡、灯罩等。典型牌号有SL1324□SL1304

碳纤维类改性塑料：材料以增强为主，是以碳纤维或碳纤维织物为增强体，以PA/PC/ABS/PBT/PPO为基体所形成的复合材料。主要应用于汽车制造、电子电气、家用电器、运动器材等要求**度、高模量、低比重、抗静电、耐摩擦等领域，聚赛龙典型牌号有PA6 2133□PA6 2513□PA62922□PC/ABS 2123□PC/ABS2513□

洋辰公司供应PPO塑料□ PPS塑料 高刚性，高流动PPO 高温PPO□特殊PPO□医疗级PPO□食品级PPO□PPO抗UV

聚酰胺□PA□优点：低比重、高抗拉强度、耐磨、自润滑性好、冲击韧性优异、具有刚柔兼备的性能，其加工简便、效率高、比重轻。缺点：填充不足、表面无光泽、易变色、热收缩大、制品冷却过快、排气不良、脱模困难、下料困难等。主要用途：加工成各种制品来代替金属，***用于汽车及交通运输业。典型的制品有泵叶轮、风扇叶片、阀座、衬套、轴承、各种仪表板、汽车电器仪表、冷热空气调节阀等零部件

1□PA聚酰胺工程塑料□2□PC聚碳酸酯工程塑料□3□POM聚甲醛工程塑料□4□PBT聚对苯二甲酸丁二醇酯工程塑料□5□PPO聚苯醚工程塑料

洋辰公司供应，货物稳定，价格美丽，可开增值税发票。

PPO塑料较高的耐热性，玻璃化温度211度，熔点268度□PPO的含量越高其耐热性越好，热变形温度可达190度。

抗蠕变性优PPO□N300X-701□抗蠕变性优PPO N190X 抗蠕变性优PPO N190X-71283基础创新

矿纤增强PPO□HS2000X□HS1000X基础创新

增强级PPO(10%GF)□SE1GFN1□SEIGFN2□SEIGFN3基础创新

PPO塑料成型性能1. 非结晶料, 吸湿小。

2. 流动性差, 为类似牛顿流体, 粘度对温度比较敏感, 制品厚度一般在0.8毫米以上。极易分解, 分解时产生腐蚀气体。宜严格控制成型温度, 模具应加热, 浇注系统对料流阻力应小。

3、聚苯醚的吸水率很低0.06%左右, 但微量的水分会导致产品表面出现银丝等不光滑现象, 比较好是作干燥处理, 温度不可高出150度, 否则颜色会变化

4、聚苯醚的成型温度为280-330度, 改性聚苯醚的成型温度为260-285度。

洋辰公司销售**PPO塑料**, 原厂原包, 质量保证、价格合理, 货源稳定、可开增值税发票。高流动高粘性**PPO塑料**应用范围

洋辰公司出轮圈盖料**PPO WCP821**(黑色) 基础创新。高流动高粘性**PPO塑料**应用范围

热塑性聚酯(PBT)优点: 加工性能和电性能较好**PBT**玻璃化温度低, 模具温度在50℃时即可迅速结晶, 加工周期短。缺点: 不易得到。主要用途: 广泛应用于电子、电气和汽车工业中。由于**PBT**的高绝缘性及耐温性可用作电视机的回扫变压器、汽车分电盘和点火线圈、办公设备壳体和底座、各种汽车外装部件、空调机风扇、电子炉灶底座、办公设备壳件

聚碳酸酯(PC)优点: 既具有类似有色金属的强度, 同时又兼备延展性及强韧性, 它的冲击强度极高, 用铁锤敲击不能被破坏, 能经受住电视机荧光屏的。聚碳酸酯的透明度又极好, 并可施以任何着色。缺点: 产生银丝、产生气泡、树脂易变色、透明度降低、可能出现熔接痕、制品容易开裂、脱模困难等。主要用途: ***用于各种安全灯罩、信号灯, 体育馆、体育场的透明防护板, 采光玻璃, 高层建筑玻璃, 汽车反射镜、挡风玻璃板, 飞机座舱玻璃, 摩托车驾驶安全帽。用量比较大的市场是计算机、办公设备、汽车、替代玻璃和片材**CD**和**DVD**光盘是**有潜力的市场之一

东莞市洋辰新材料有限公司还供应**PPO POM PA**等工程塑料
高流动高粘性**PPO塑料**应用范围

东莞市洋辰新材料有限公司位于常平镇塑通路四街456号, 拥有一支专业的技术团队。致力于创造***的产品与服务, 以诚信、敬业、进取为宗旨, 以建美国杜邦, 德国巴斯夫, 德国拜耳, 韩国**SK**产品为目标, 努力打造成为同行业中具有影响力的企业。公司以用心服务为重点价值, 希望通过我们的专业水平和不懈努力, 将东莞市洋辰新材料有限公司是一家专业从事高分子材料、工程材料、特种塑胶材料研发, 生产、销售和技术服务于一体的高科技企业, 主营产品: 尼龙**PA66**, 尼龙**PA6**, 聚碳酸酯**PC**, 热熔胶**EAA**, 聚甲醛**POM**等工程塑料。等业务进

行到底。东莞市洋辰新材料有限公司主营业务涵盖尼龙PA66、尼龙PA6、聚碳酸酯PC、热熔胶EAA、坚持“质量保证、良好服务、顾客满意”的质量方针，赢得广大客户的支持和信赖。